

Solar-Log™ RS485 Funk Paket

Wechselrichter drahtlos verbinden

Das Solar-Log™ Funk Paket ermöglicht eine Wechselrichteranbindung bei schwierigen Kabelverlegungen. Der Einsatz der Funkmodule erfolgt immer paarweise. In Kombination mit einer Außen- und Richtfunkantenne können größere Distanzen überbrückt werden. Mit der Testfunktion finden Sie den optimalen Montagestandort. Bei der Bestellung muss der Wechselrichter-Hersteller angegeben werden, damit die Funk Pakete vorkonfiguriert werden können. Das Funk Paket ist nicht mit allen Wechselrichtern einsetzbar. Bitte die WR-Kompatibilität mit der Komponenten-Datenbank unter www.solar-log.com prüfen.



Technische Daten

Reichweite in Gebäuden	bis 80 m (bis zu drei Betonwände)
Reichweite im Freifeld	bis 500 m, mit Richtfunkantenne bis zu 800 m
Schutzklasse, Zulassung	IP 20, nur für Innenanwendung geeignet, CE-Norm
Stromversorgung / Leistung	7 – 18 V, 1 Watt
Frequenz	2,4 Ghz
Temperaturbereich	0 ° – 70 °C
Abmessung per Stück (B x H x T) in mm, Gewicht	70 x 140 x 30, 200 g
Antenne	Dipol-Antenne, 2,1 dBi Verstärkung
Garantie	1 Jahr
Artikelnummer	220058

